



☐ **Kostenvoranschlag Datum:** _____

Beratung erfolgte durch
Mitarbeiter Sanitätshaus: _____

Außendienst PRO ACTIV: _____

Anfrage-Nr.: _____

☐ **Bestellung Datum:** _____

Gemäß AGB PRO ACTIV Reha-Technik GmbH

Bestell-Nr.: _____

Sanitätshaus / Firmenadresse:

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

Fax: _____

E-Mail: _____

ASP: _____

☐ **Rechnungsadresse abweichend (siehe unten)**

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

☐ **Versandadresse abweichend (siehe unten)**

Kd.-Nr.: _____

Name: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Kundenname / Kommission:

ID- / Kom.-Nr.: _____

Name, Vorname: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Tel.: _____

E-Mail: _____

Geb.-Dat.: _____

Kostenträger: _____

Indikation: _____



HUSK-E Adaptivbike

**Ausführung mit Bafang Antriebssystem
bis 140 kg Anhängelast***

*Anhängelast = Nutzergewicht + Rollstuhl + am / im Rollstuhl
transportierte Gegenstände

- Souveräne Leistung für anspruchsvolles Gelände, steile Anstiege und lange Touren
- Direktes, feinfühliges Ansprechverhalten ab der ersten Kurbelumdrehung
- Mit praktischer Anfahrunterstützung über einen Gasgriff
- Ketten- und Nabenschaltungen möglich
- Scheibenbremse mit Bremshebel oder Rücktritt-Scheibenbremse möglich

Grundausrüstung

- Bafang Mittelmotor | 110Nm
- Andockplatte zum schnellen Ankoppeln an den „Quick-Snap-Adapter“
- Verstellbare und abklappbare Tretlagerstütze zur Packmaßminimierung
- Eine mechanische Feststell-Scheibenbremse
- Eine hydraulische Scheibenbremse als Fahrbremse
- Abstellständer mit längerem Bedienhebel
- LED Beleuchtungsset für Bafang System
- Schutzblech
- 20" Antriebsrad
- Display klein
- Unterstützungsstufenschalter mit EIN/AUS-Taste und Licht-Taste

A9117100060-020

€ 7.390,00

Bitte beachten: Beim Kauf eines HUSK-E in Kombination mit einem Rollstuhl gilt der ermäßigte MwSt.-Satz für die komplette Einheit.

Körpermaße

Körpergröße: _____ cm

Oberkörperhöhe: _____ cm

Nutzergewicht: _____ kg

Angaben zur Bearbeitung des Vorgangs zwingend erforderlich.

Heavy Duty Ausführung

Erweiterte Freigabe Anhängelast* von 140 kg bis 170 kg

☐ A9117100100 € 507,00

Nur in Verbindung mit HD-Adapter möglich.

Antriebssystem

Antrieb mit 110 Nm

☐ A9117100061
250W, 110Nm Drehmoment, Unterstützung bis
25 km/h, Anfahrhilfe bis 6 km/h

Antrieb mit 130 Nm

☐ A9117100062 € 120,00
500W, 130Nm Drehmoment, Unterstützung bis
25 km/h, Anfahrhilfe bis 20 km/h

Übersetzung

Kettenblatt am Tretlager mit 28 Zähnen

☐ A9117200050
Für eine höhere Endgeschwindigkeit

Kettenblatt am Tretlager mit 22 Zähnen

☐ A9117200051
Für ein sehr leichtes Ansprechverhalten

Schaltung

Shimano Deore 1x11 Rapid Fire 11-Gang Kettenschaltung

☐ A9117200026
Mechanische Kettenschaltung mit Bedienung
am Handgriff rechts montiert.
11-Fach Kassette 11-42 Zähne
und einer Übersetzungsbandbreite von 381 %
mit hydraulischer Scheibenbremse Ø 203 mm



SHIMANO
DEORE

SRAM Rival AXS 1x12 mit Tasterbedienung 12-Gang Kettenschaltung

☐ A9117200037 € 986,00
Elektronische Funk- Kettenschaltung mit
kleinem Akku am Schaltwerk und Knopfzelle
im Schaltungstaster
Bedienung am Handgriff über einen Taster.

Bedienung: Rechts ☐ Links ☐
Sofern keine Angabe erfolgt, wird die
Bedienung „Rechts“ ausgeliefert.

12-Fach Kassette 11-44 Zähne
und einer Übersetzungsbandbreite von 400 %
mit hydraulischer Scheibenbremse Ø 203 mm



Rohloff 14-Gang Nabenschaltung elektrisch mit Tasterbedienung

☐ A9117200038 € 1.960,80

Elektronische Nabenschaltung über das
Antriebssystem gespeist
Bedienung am Handgriff über einen Taster.

Bedienung: Rechts ☐ Links ☐

Sofern keine Angabe erfolgt, wird die
Bedienung „Rechts“ ausgeliefert.

mit einer Übersetzungsbandbreite von 500%.
mit hydraulischer Scheibenbremse Ø 203 mm.



Rohloff
E-14

Schaltung für Tetra-Konfiguration

SRAM Rival AXS 1x12 mit Kinnbedienung

☐ A9117200039 € 1.184,00

Elektronische Funk-Kettenschaltung mit
Kinnbedienung.

Gangwechsel (hoch/runter) über einen Taster.

12-Fach Kassette 11-44 Zähne
und einer Übersetzungsbandbreite von 400 %



Rohloff 14-Gang Nabenschaltung mit Kinnbedienung

☐ A9117200042 € 2.080,00

Elektronische Nabenschaltung über das
Antriebssystem gespeist mit Kinnbedienung.

Gangwechsel (hoch/runter) über zwei
Taster, am Tretlager mittig montiert.

Mit einer Übersetzungsbandbreite von 500 %



Rohloff
E-14

Bremssystem

Doppeltes hydraulisches Scheiben-Bremssystem „Magura“


☐ A9117300100 € 168,10

Zwei Magura 2-Kolben Bremssattel.
Feststellbremse über Arretierbügel am Handgriff.
Mechanische Feststell-Scheibenbremse entfällt.

Rücktrittscheibenbremse mechanisch mit Kurbelfreischalffunktion Empfohlen für Tetra-Konfiguration

☐ A9117300110 € 738,40

Kompatibel mit Kettenschaltung und Freilaufschalt-nabe.
Inkl. zweiter mechanischer Scheibenbremse als Feststellbremse ausgeführt.
Die hydraulische Scheibenbremse entfällt.
In Verbindung mit:
- Griffweite 45 cm, 50 cm, 53 cm oder 58 cm
- Tretkurbel Kurbellänge 155 mm oder 175 mm
bis 120 kg Körpergewicht



Fahrbremsen – Ergänzung für mechanische Feststellbremse

☐ A9117300120 € 116,10

Die Feststell-Scheibenbremse wird mit einem Bremsgriff am Handgriff links ergänzt. Somit kann die mechanische Scheibenbremse als Fahrbremse und Feststellbremse genutzt werden.

Akkus und Zubehör

Die angegebenen Reichweiten sind abhängig von Streckenprofil, Benutzergewicht und Geschwindigkeit.

Akku Bafang 48V 14,5Ah 696Wh

Reichweite: ca. 60 km - 100 km

☐ A9117900170
Montage links an der Gabel

Doppelakku Bafang 14,5Ah 696Wh

Reichweite ca. 120 km - 200 km

☐ A9117900180 € 920,80
Montage beidseitig an der Gabel,
Wechselsteckverbindung an der Gabel montiert zum einfachen Wechsel zwischen den Akkus.
Halterung rechts schwenkbar, zur Entnahme des Akkus.
Nur in Verbindung mit Rahmenadapter mit Rechtsbedienung.

Farbe Schutzblech

Sofern keine Angabe erfolgt, werden Schutzblech und Kettenschutzscheibe in Anthrazit RAL 7016 matt geliefert.

Schutzblech, Kettenschutzscheibe und Motorabdeckung Anthrazit RAL 7016 matt

☐ A9117500004

Schutzblech, Kettenschutzscheibe und Motorabdeckung Rein Orange RAL 2004 glanz

☐ A9117500006



Schutzblech, Kettenschutzscheibe und Motorabdeckung Lemon Green glanz

☐ A9117500007



Schutzblech, Kettenschutzscheibe und Motorabdeckung Individuelle Farbauswahl

☐ A9117500010 € 153,50

aus Farbpalette Einfarbdesign
Pulverfarben Rollstuhl

A9000100170- _____

Farbe: _____

Bereifung

20x2,15" Schwalbe „Marathon 365“

☒ A9117105103
(ETRTO 406-55)
Profilreifen
Pannenschutzlevel 5



20x2,15" Schwalbe „Big Ben Plus“

☐ A9117105102 € 28,70
(ETRTO 406-55)
Profilreifen
Pannenschutzlevel 6



Abmessungen

Kurbelart und Griffweite

Standard Tretkurbel

- ☒ Griffweite 40 cm
A9117500100-040
- ☒ Griffweite 45 cm
A9117500100-045
- ☒ Griffweite 50 cm
A9117500100-050

Tetra Tretkurbel (ausgestellt)

mit ausgestellten Kurbelarmen für max. Oberkörperfreiraum

- ☒ Griffweite 48 cm
A9117500100-048
- ☒ Griffweite 53 cm
A9117500100-053
- ☒ Griffweite 58 cm
A9117500100-058

Tretlagerstütze

maximale Länge vom Drehpunkt in der Gabel bis zur Tretlagerwelle

- ☐ Länge 520 mm (kurz)
mittels gekürzten Halterohren
A9117500012 € 155,30
Empfehlung: bis ca. 165 cm Körpergröße
- ☒ Länge 570 mm (Standard)
A9117500008
Empfehlung: von ca. 165 cm bis 185 cm Körpergröße
- ☐ Länge 620 mm (lang)
mittels längerer Tretlagerdistanz
A9117500003 € 204,50
Empfehlung: ab ca. 185 cm Körpergröße

Standard Tretkurbel

- ☒ Länge 155 mm
A9110600100-155
- ☒ Länge 175 mm
A9110600100-175
- ☒ Länge 195 mm
A9110600100-195



Tetra Tretkurbel

- ☐ Länge 155 mm
A9100600105-155 € 136,10
- ☐ Länge 175 mm
A9100600105-175 € 136,10
- ☐ Länge individuell
140 mm bis 195 mm € 258,70
A9100600100



Handgriffe

Handballenauflage am Handgriff

- ☐ A9110601200 € 102,80
gepolstert, verschraubt, winkeleinstellbar



Tetra-Handstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

- ☐ A9110601101 € 169,40



Tetra-Handrückenstütze schwenkbar und in der Griffweite einstellbar

- ☐ A9110601102 € 191,60
sehr steife Außenstütze als Rundrohr Ø 20 mm mit Moosgummiüberzug



Tetra-Ergogriff freistehend ☐ A9100600001 € 164,60 Kurbelgriffe vertikal angeordnet verbreitert die Griffweite um 8,6 cm kombinierbar mit allen weiteren Handgriff- Optionen 	Tetra-Schalengriffe ☐ A9110601100 € 172,40 	
--	---	--

Zubehör Bike

Rangierrollen für Abstellständer ☐ A9110900017 € 122,10 Rangierrollen über Inlett an Abstellständer montiert 	Gepäcktaschen inkl. Halterungen für die Gabelholme ☐ A9117900220 € 315,40 zwei Gepäcktaschen mit je 5,8 l Volumen Farbe Halterung: Silber Farbe Taschen: Dark Sand Max. Belastungsgewicht pro Seite: 5 kg 	Verlagerung Abstellständerbedienung ☐ A9117900012 € 208,40 um 10 cm weiter nach oben 
--	---	--

Fidlock TWIST Trinkflasche an der Tretlagerstütze montiert ☐ A9117900000 € 54,60 Flasche mit 450 ml Füllvolumen 	
--	--

Optionen für funktionseingeschränkte Nutzer

Hebelverlängerung Exzenterverschluss für Quick Snap Anbindung ☐ A9110700006 € 73,90 erleichtert das Öffnen bzw. Schließen des Quick Snap Adapters Ausführung Tetra, gebogen 	Adaptionshilfe Zentrierzapfen ☐ A9110700002 € 55,00 um das Einführen des Zentraladapters zu erleichtern 	Brustgurt zur Oberkörperfixierung ☐ Größe S (105 cm) A9000800016 € 241,80 ☐ Größe M (125 cm) A9000800013 € 241,80 ☐ Größe L (145 cm) A9000800014 € 241,80 ☐ Größe XL (165 cm) A9000800017 € 241,80 bestehend aus elastischem Gurtmaterial in Verbindung mit Neopren mit Klettverschluss und Bedienlasche. Farbe: Schwarz 
--	--	--

Rahmenadapter

SPEEDY Starrrahmenadapter Rechtsbedienung mit „Quick-Snap-Adaption“

☐ A9110700142 € 537,20

mit Schnellspannklammer und
Zentrierzapfenaufnahme
Farbe: Schwarz

Heavy Duty Ausführung

☐ A9110700144 € 816,70

für eine Anhängelast* von 140 kg - 220 kg

Zusätzlich bitte entsprechend auswählen:

Zentrierzapfen für Ø 25 mm
für A1 und A2

☐ A9110700022

Zentrierzapfen für Ø 40 mm
für 4all, 4all Ergo, 4you Ergo, F2, F3 und 4teen

☐ A9110700023



TRAVELER Faltrahmenadapter Rechtsbedienung mit „Quick-Snap-Adaption“

☐ A9110701302 € 537,20

mit Schnellspannklammer und
Zentrierzapfenaufnahme am Faltmechanismus
Farbe: Schwarz

Heavy Duty Ausführung

☐ A9110700146 € 816,70

für eine Anhängelast* von 140 kg - 200 kg



BUDDY Starrrahmenadapter Rechtsbedienung mit „Quick-Snap-Adaption“

☐ A9110701401 € 537,20

mit Schnellspannklammer und
Zentrierzapfenaufnahme am Rahmen
Farbe: Schwarz



Rollstuhl-Frontadapter Rechtsbedienung mit Universalklemmung und „Quick-Snap-Adaption“

☐ A9110701502 € 572,30

Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau
Bedienung auf rechter Seite

Anbausituation bei PA Produkten:
Rahmenvorbau G-Form von SB 31 cm bis 54 cm
Rahmenvorbau V-Form von SB 30 cm bis 50 cm

Bitte nachfolgend Auswahl der Rahmenklemmung treffen:

☐ Klemmbereich 95 mm
A9110701525
Rohrdurchmesser 23 mm - 27 mm

☐ Klemmbereich 70 mm € 76,50
A9110900072
Rohrdurchmesser 23 mm - 27 mm

☐ Klemmbereich 75 mm € 268,10
A9199000080
Rahmenklemmung Küschall 2.0

BITTE BEACHTEN:
Ohne Angabe des genauen Rohrdurchmessers wird standardmäßig ein Adapter für einen Rohrdurchmesser von 23 mm - 27 mm und Klemmbereich 95 mm geliefert.

Bitte nachfolgend Auswahl der Klemmhülse treffen:

☐ Klemmhülse [80 mm]
Im Standard enthalten
Für engen Abstand zwischen Fußbrett und
Antriebsrad

BITTE BEACHTEN:
Ohne Angabe wird die Klemmhülse mit 80 mm geliefert.

Rollstuhl-Frontadapter HD Rechtsbedienung mit Universalklemmung und „Quick-Snap-Adaption“

☐ A9199701511 € 871,60

Adapter mit verstärkter Doppelrohr-
Lenkkopfbindung für Adaptionen mit
Rollstühlen für Anhängelast* 140 kg - 220 kg
Adapterbefestigung am Rollstuhlrahmenvorbau



☐ Klemmbereich 95 mm
A9110701530
Rohrdurchmesser 28 mm - 32 mm

☐ Klemmbereich 70 mm € 76,50
A9110900078
Rohrdurchmesser 28 mm - 32 mm

☐ Klemmbereich 95 mm
A9110701535
Rohrdurchmesser 33 mm - 37 mm

☐ Klemmbereich 70 mm € 76,50
A9110900079
Rohrdurchmesser 33 mm - 37 mm

☐ Klemmhülse [110 mm] € 46,70
A9199000117
Für mittleren Abstand zwischen Fußbrett und
Antriebsrad

☐ Klemmhülse [170 mm] € 56,60
A9199000154
Für weiten Abstand zwischen Fußbrett und
Antriebsrad

Spannhebel mit 3-fach Sterngriff für Betätigung der Rahmenklemmung

☐ A9199701507 € 106,10

rechts und links montiert zur einfachen Klemmenbedienung bei eingeschränkter Handfunktion

Nur in Verbindung mit Frontadapter



Rollstuhlabhängiges Zubehör


Verlängerte Bike-Platte

☐ Für SPEEDY A1 / A2 A9110100100-002 € 370,00

☐ Für BUDDY A9110100100-003 € 370,00

☐ Für TRAVELER A9110100100-001 € 370,00

4° Sturz integriert
Spur unabhängig einstellbar



Radstandsverlängerung über „Rastmechanismus mit Zugbedienung“

☐ Für SPEEDY 4all / 4teen / 4you / TRAVELER 4you A9110102001 € 564,70

abnehmbar, mit durchgehendem Achsrohr
Spur unabhängig einstellbar.
Bis 150 kg Nutzergewicht.

Folgend bitte den Radsturz auswählen:

☐ 1° Sturz

☐ 4° Sturz

☐ 6° Sturz

Hinweis: Der Radsturz der Radstandsverlängerung darf nicht kleiner als in der Alltagsposition sein. Es sind maximal 6° Sturz möglich.



Radstandsverlängerung winkelverstellbar und abnehmbar

☐ Für SPEEDY F2 / F3 A9015100005 € 746,80

mit durchgehendem Achsrohr,
Höheneinstellung über Verzahngelenk
in 6° Winkelschritten einstellbar
Radpositionsverlagerung ca. 14 cm
Spur einstellbar
Anbaumöglichkeit muss durch PRO ACTIV
geprüft werden.

Nur in Verbindung mit Grundhalteplatte
möglich.

Bis 120 kg Nutzergewicht.

Folgend bitte den Radsturz auswählen:

☐ 1° Sturz

☐ 4° Sturz

☐ 6° Sturz

Hinweis: Der Radsturz der Radstandsverlängerung darf nicht kleiner als in der Alltagsposition sein. Es sind maximal 6° Sturz möglich.



Dienstleistungen

Beratung, Klärung der Anbausituation und Ausmessung durch PRO ACTIV

☐ A9990000000 € 354,50

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zuggerätes durch PRO ACTIV

☐ A9990000011 € 354,50

Anbau des Handbikes / Zuggerätes an den Rollstuhl durch PRO ACTIV beim Fachhandel

an einen PRO ACTIV Rollstuhl

☐ A9990000012 € 230,00

Prod.-Nr.: _____

an ein Fremdprodukt

☐ A9990000013 € 366,90

Hersteller: _____

Modell: _____

Rahmenrohr Ø ____ mm

Übergabe und Einweisung des Handbikes / Zuggerätes durch den Fachhandel inkl. Montage des Rahmenadapters

an einen PRO ACTIV Rollstuhl

☐ A9990000008

Prod.-Nr.: _____

an ein Fremdprodukt

☐ A9990000005

Hersteller: _____

Modell: _____

Rahmenrohr Ø ____ mm

Anmerkungen und Notizen:

Ort, Datum

Unterschrift Endkunde / Fachhändler

Das Unterschriftsfeld ist für den Berater und Versicherten vorgesehen. Dadurch wird bestätigt, dass die vorgesehene Ausstattung für den Versicherten einvernehmlich ist.

RECHTLICHER HINWEIS – HUSK-E Adaptivbike mit BAFANG Antriebssystem

PRO ACTIV bietet das HUSK-E Adaptivbike wahlweise mit zwei unterschiedlichen BAFANG Antriebssystemen an. Die Nutzungsmöglichkeiten unterscheiden sich je nach Ausstattung und den jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

BAFANG Antriebssystem mit 110 Nm (Pedelec-System nach EN 15194)

Das HUSK-E mit 110 Nm BAFANG Antriebssystem erfüllt die Anforderungen eines Pedelegs gemäß EU-Norm EN 15194. Mit dieser Ausstattung ist das Fahrzeug für den Betrieb im öffentlichen Straßenverkehr und auf öffentlichen Wegen in Deutschland zulässig, ohne dass eine Betriebserlaubnis oder ein Versicherungskennzeichen erforderlich ist. Dies gilt auch für die Nutzung auf Radwegen.

BAFANG Antriebssystem mit 130 Nm (Leistungsstärkeres-System)

Das HUSK-E mit 130 Nm BAFANG Antriebssystem verfügt über eine Motorleistung von 500 W und eine Anfahrunterstützung bis 20 km/h. PRO ACTIV weist ausdrücklich darauf hin, dass das HUSK-E mit dem starken BAFANG Antriebssystem in Deutschland ohne Einzelbetriebserlaubnis und ohne Versicherungskennzeichen nicht im öffentlichen Straßenverkehr oder auf öffentlichen Wegen, Plätzen oder Radwegen betrieben werden darf. Der Betrieb ist in diesem Fall ausschließlich auf Privatgelände zulässig. Ein Betrieb im öffentlichen Raum ohne gültige Betriebserlaubnis stellt einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz (§ 1 PflVG) dar und kann gemäß § 6 Abs. 1 PflVG strafrechtlich verfolgt werden.

Bitte beachten Sie zudem:

Sollten Sie das HUSK-E mit dem starken BAFANG Antrieb außerhalb Deutschlands verwenden, obliegt es Ihnen, sich im Vorfeld über die im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Vorgaben und Verkehrsvorschriften zu informieren.

Bestätigung der Kenntnisnahme

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die obigen Hinweise gelesen, verstanden und zur Kenntnis genommen habe. Ich verpflichte mich, das HUSK-E mit BAFANG Antriebssystem in Deutschland ausschließlich mit einer gültigen Betriebserlaubnis im öffentlichen Straßenverkehr zu verwenden bzw. ohne Betriebserlaubnis nur auf Privatgelände zu betreiben. Bei Nutzung in anderen Ländern werde ich mich eigenverantwortlich über die dort geltenden rechtlichen Vorgaben informieren und diese beachten.

Kundenname in Druckbuchstaben

Ort, Datum

Unterschrift (Endkunde)